



# BARA-DEFOAM<sup>®</sup> 500

Antiespumante

**Descripción** El antiespumante BARA-DEFOAM<sup>®</sup> 500, de aplicación superficial, está diseñado para descomponer la espuma asociada a operaciones de perforación con aire/espuma. El antiespumante BARA-DEFOAM 500 puede utilizarse para desespumar la mayoría de fluidos de perforación de base acuosa.

## Aplicaciones/Funciones

- Mejora la descomposición de la espuma superficial para sistemas de perforación con aire/espuma
- Reduce y minimiza la espuma superficial en fluidos de perforación de base acuosa

## Beneficios

- Fácil de usar, rápida dispersión en agua
- Efectivo en bajas concentraciones
- Antiespumante sin silicona

## Propiedades características

- |               |   |
|---------------|---|
| • Aspecto     | Opaco, líquido blanco                   |
| • Densidad    | 7,8 lb./gal. (0,94 gr/cm <sup>3</sup> ) |
| • Solubilidad | Dispersible en agua                     |

### Descomposición de espuma superficial en perforaciones con aire/espuma:

- Mezcle el antiespumante BARA-DEFOAM 500 con agua en un pulverizador de bomba en una proporción de 8-32 onzas líquidas por galón de agua (62,5-250 ml/litro de agua). Aplique la mezcla con ayuda del pulverizador de bomba en forma de neblina sobre la superficie de la espuma generada.
- En operaciones con espuma rígida o aire/espuma de mayor escala, en las que se requieren mayores volúmenes, mezcle el antiespumante ARA-DEFOAM 500 al 6,25-25 % del volumen con agua dulce y aplique superficialmente para controlar la espuma producida.

### Reducción de espuma en fluidos de perforación de base acuosa:

- Añada antiespumante BARA-DEFOAM 500 directamente al fluido afectado en una concentración de 0,5-1,0 pintas por 100 galones (0,6-1,25 litros/m<sup>3</sup>) de fluido de perforación.

**NOTA:** la concentración máxima de uso del antiespumante BARA-DEFOAM 500 puede variar según la concentración de agente espumante o polímeros utilizados. Póngase en contacto con su representante Baroid IDP local para solicitar asistencia.

## Embalaje

El antiespumante BARA-DEFOAM 500 se comercializa en recipientes de plástico de 5 galones (19 litros).

---

**Disponibilidad** El antiespumante BARA-DEFOAM 500 puede adquirirse a través de cualquier minorista de Baroid Industrial Drilling Products. Para localizar al minorista Baroid IDP más cercano, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente en Houston o con su representante de ventas IDP.

**Baroid Industrial Drilling Products**

**Product Service Line, Halliburton**

3000 N. Sam Houston Pkwy E.

Houston, TX 77032

---

**Atención al cliente (800) 735-6075 (número gratuito) (281) 871-4612**

**Servicio técnico (877) 379-7412 (número gratuito) (281) 871-4613**

---