



BAROLIFT®

Добавка для промывки ствола скважины

Описание	Добавка BAROLIFT представляет собой особо обработанное, химически инертное и термически стабильное синтетическое волокно, используемое при промывке ствола скважины и приготовлении суспензий при горизонтально-направленном бурении, разведочных работах и других буровых работах, не связанных с добычей нефти.						
Применение и назначение	<ul style="list-style-type: none">• Способствует образованию суспензий и повышает несущую способность промывочных жидкостей без повышения вязкости• Может использоваться при отборе керна с помощью съемного керноотборника• Уменьшает потерю циркуляции и фильтрацию в пласт• Эффективна в качестве промывочной жидкости и вытесняющего материала• Повышает несущую способность жидкостей, используемых для уплотнения обсадной колонны						
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• Не оказывает влияния на химический состав промывочной жидкости• Легко и равномерно перемешивается• Легко удаляется с помощью оборудования удаления твердой фазы, снабженного сетчатым фильтром• Не повышает вязкости• Не ферментируется						
Типичные свойства	<table><tr><td>• Внешний вид</td><td>Белый волокнистый материал</td></tr><tr><td>• Длина волокна, дюймы</td><td>0,5</td></tr><tr><td>• Относительная плотность</td><td>0,91</td></tr></table>	• Внешний вид	Белый волокнистый материал	• Длина волокна, дюймы	0,5	• Относительная плотность	0,91
• Внешний вид	Белый волокнистый материал						
• Длина волокна, дюймы	0,5						
• Относительная плотность	0,91						
Рекомендации по применению	<ul style="list-style-type: none">• Использование в качестве добавки в растворах на водной основе при горизонтально-направленном бурении• 1/2 или один мешок материала BAROLIFT массой 3/4 фунтов на 300 галлонов промывочной жидкости• 1/2 или один мешок материала BAROLIFT массой 0,34 кг на один куб. метр промывочной жидкости• Использование в качестве вытесняющего материала при отборе керна с помощью съемного керноотборника• 1/2 или один мешок материала BAROLIFT массой 3/4 фунтов на 10 галлонов вытесняющей жидкости• 1/2 или один мешок материала BAROLIFT массой 0,34 кг на 38 л вытесняющей жидкости						

Требования к перемешиванию и оборудованию	<ul style="list-style-type: none"> • Перед перемешиваем и подачей в систему циркуляции необходимо снять все сетчатые фильтры, находящиеся в системе промывочной жидкости • Концентрация материала и его возможности его применения могут быть ограничены с учетом допусков и ограничений скважинного и забойного оборудования
Требования к перемешиванию и оборудованию (продолжение)	<ul style="list-style-type: none"> • Рекомендуется снять оборудование с обратными шаровыми и пружинными клапанами, поскольку на нем могут накапливаться волокна, что может вызвать нарушение его работы • Диафрагмы, используемые в долотах и расширителях, должны иметь диаметр не менее 1/4 дюйма (6,35 мм), чтобы избежать закупоривания
Упаковка	Материал BAROLIFT® упаковывается в картонные коробки по десять мешков массой 3/4 фунта (0,34 кг).
Наличие	Материал BAROLIFT можно приобрести у любого дистрибьютера буровых материалов компании «Бароид». Для получения информации о ближайшем дистрибьютере буровых материалов компании «Бароид» следует обратиться в сервисный отдел в Хьюстоне или к торговому представителю в соответствующем регионе.

Baroid Industrial Drilling Products

Product Service Line, Halliburton

3000 N. Sam Houston Pkwy. E.

Houston, TX 77032

Отдел по работе с заказчиками	(800) 735-6075 (бесплатный)	(281) 871-4612
Служба технической поддержки	(877) 379-7412 (бесплатный)	(281) 871-4613