



# Drilling Paper

Материал для борьбы с поглощением бурового раствора

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Описание</b>                   | Материал Drilling Paper представляет собой измельченное целлюлозное волокно, предназначенное для уменьшения потери циркуляции в буровых жидкостях на водной основе. В сочетании с другими материалами для потери бурового раствора, состоящими из более крупных волокон, Drilling Paper быстро соединяется с более крупными частицами волокна и ускоряет образования уплотнений трещин в пластах, в которых происходит потеря бурового раствора..   |
| <b>Применение и назначение</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Drilling Paper может использоваться в различных концентрациях для закупорки трещин или в качестве добавки в общую систему бурового раствора.</li><li>• Улучшение извлечения керна при отборе сменным керноприемником</li></ul>  |
| <b>Преимущества</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Быстро диспергирует</li><li>• Эффективен при использовании в пористых песчаных и гравийных, а также трещиноватых породах</li><li>• Совместим с другими материалами для борьбы с поглощением бурового раствора</li></ul>   |
| <b>Типичные свойства</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Внешний вид Волокно серого цвета</li><li>• Относительная плотность 1,4</li></ul>  |
| <b>Рекомендации по применению</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Материал может добавляться непосредственно через воронку Вентури или приемную воронку высокоскоростного смесителя.</li><li>• Для нормальных условий применения добавить 10-35 фунтов материала на 100 галлонов бурового раствора (12-42 кг/м<sup>3</sup>)</li><li>• Для приготовления высоковязкой пачки добавить 35-95 фунтов материала на 100 галлонов бурового раствора (42-115 кг/м<sup>3</sup>)</li><li>• Материал Drilling Paper может добавляться в работающую систему при помощи струйного смесителя Вентури или подаваться в амбар для бурового раствора работающей системы.</li></ul> |
| <b>Упаковка</b>                   | Материал Drilling Paper упаковывается в многосменные бумажные мешки по 40 фунтов (18,2 кг).   |
| <b>Наличие</b>                    | Утяжелитель BAROID можно приобрести у любого дистрибьютера буровых материалов компании «Бароид». Для получения информации о ближайшем дистрибьютере буровых материалов компании «Бароид» следует обратиться в сервисный отдел в Хьюстоне или к торговому представителю в соответствующем регионе.   |

**Baroid Industrial Drilling Products**  
**Product Service Line, Halliburton**  
3000 N. Sam Houston Pkwy. E.  
Houston, TX 77032

|                                      |                             |                |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Отдел по работе с заказчиками</b> | (800) 735-6075 (бесплатный) | (281) 871-4612 |
| <b>Служба технической поддержки</b>  | (877) 379-7412 (бесплатный) | (281) 871-4613 |